
























PB-300N-48

		Part Number: PB-300N-48 Výrobce: MEAN WELL Popis: BATT CHRGR LEAD ACID 57.6V 5.3A Datový list:  PB-300 Series Datasheet	RoHS Status: Bez olova / V souladu RoHS Ship From: Hong Kong Shipment Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Obrázky jsou pouze orientační. Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu.</p> <p>Koupit PB-300N-48 s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka</p>		Request For Quotation	

PARAMETR PRODUKTU			
Part Number	PB-300N-48	Výrobce	MEAN WELL
Popis	BATT CHRGR LEAD ACID 57.6V 5.3A	Stav volného vedení / RoHS	Bez olova / V souladu RoHS
Dostupné množství	1444 pcs	Datový list	PB-300 Series Datasheet
Kategorie	Bateriové produkty	Hmotnost	1450g
Napětí - Jmenovitá	57.6V	Napětí - Vstup	90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC
Typ	Enclosed	styl koncovky	Screw Terminal
Velikost / Rozměry	9.96" L x 5.31" W x 1.91" H (253.0mm x 135.0mm x 48.5mm)	Série	PB-300
Power - Max	300W	Ostatní jména	1866-3731 PB-300N-48-ND
Provozní teplota	-10°C ~ 50°C	Počet článků	1
Typ montáže	Chassis Mount	Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)	1 (Unlimited)
Výrobní standardní doba výroby	13 Weeks	Stav volného vedení / RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Funkce	LED Indicator	Detailní popis	Enclosed Battery Charger 57.6V 5.3A 48V
Doba nabíjení	-	Nabíjecí proud - Max	5.3A
Chemie baterie	Lead Acid, Lithium-Ion	Baterie Cell Size	48V
schválení	cURus		

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady MEAN WELL. Máme 1444 kusy MEAN WELL PB-300N-48 na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.
RFQ Email: info@Components-World.com

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY			
	Část#: PB-3 Popis: POCKET BURNISHER 0035" THICK	Výrobci: Jonard Tools	Dotaz
	Část#: PB-3212PK Popis: SPEAKER 8OHM 100MW TOP PORT 90DB	Výrobci: Mallory Sonalert Products	Dotaz
	Část#: PB-24SM-BV Popis: I/O MODULE RACK 24 CHANNEL	Výrobci: Crydom	Dotaz
	Část#: PB-32C4 Popis: I/O MODULE RACK 32 CHANNEL	Výrobci: Crydom	Dotaz
	Část#: PB-24SM-C Popis: I/O MODULE RACK 24 CHANNEL	Výrobci: Crydom	Dotaz
	Část#: PB-3 Popis: SOCKET PLATE FOR PB-503/PB-503C	Výrobci: Global Specialties	Dotaz
	Část#: PB-2712PQ Popis: SPEAKER 8OHM TOP PORT 85DB ROUND	Výrobci: Mallory Sonalert Products	Dotaz
	Část#: PB-3025NL Popis: PIEZO BUZZER 12V 90DB 3700HZ 29.	Výrobci: Soberton, Inc.	Dotaz
	Část#: PB-300P-12 Popis: BATT CHRGR LEAD ACID 14.4V 20.85A	Výrobci: MEAN WELL	Dotaz
	Část#: PB-2508PE-05Q Popis: AUDIO MAGNETIC TRANSDUCER 3-7V	Výrobci: Mallory Sonalert Products	Dotaz
	Část#: PB-24SM-V Popis: I/O MODULE RACK 24 CHANNEL	Výrobci: Crydom	Dotaz
	Část#: PB-2508PE-12Q Popis: AUDIO MAGNETIC TRANSDUCER 8-14V	Výrobci: Mallory Sonalert Products	Dotaz
	Část#: PB-300P-48 Popis: BATT CHRGR LEAD ACID 57.6V 5.3A	Výrobci: MEAN WELL	Dotaz
	Část#: PB-3214NL Popis: PIEZO BUZZER 12V 90DB 3700HZ 32M	Výrobci: Soberton, Inc.	Dotaz
	Část#: PB-300P-24 Popis: BATT CHRGR LEAD ACID 28.8V 10.5A	Výrobci: MEAN WELL	Dotaz
	Část#: PB-3020-1 Popis: AUDIO PIEZO INDICATOR 3-20V	Výrobci: Soberton, Inc.	Dotaz
	Část#: PB-3020-2 Popis: AUDIO PIEZO INDICATOR 2-5V	Výrobci: Soberton, Inc.	Dotaz
	Část#: PB-300N-12 Popis: BATT CHRGR LEAD ACID 14.4V 20.85A	Výrobci: MEAN WELL	Dotaz
	Část#: PB-300N-24 Popis: BATT CHRGR LEAD ACID 28.8V 10.5A	Výrobci: MEAN WELL	Dotaz
	Část#: PB-326T Popis: TRNSPRNT PROTO-BRD 3260 TIE PNT	Výrobci: Global Specialties	Dotaz

Související klíčová slova pro PB-300N-48			
MEAN WELL PB-300N-48.	PB-300N-48 distributor	PB-300N-48 dodavatel	PB-300N-48 Cena
PB-300N-48 Stáhnout datasheet.	PB-300N-48 Datasheet.	PB-300N-48 Stock.	koupit PB-300N-48.
MEAN WELL PB-300N-48.			