



- 注記
- プリント基板推奨穴径: $\phi 1.24^{+0.08}$
RECOMMENDED PCB HOLE DIMENSION: $\phi 1.24^{+0.08}$
 - プリント基板推奨板厚: $1.57^{+0.2}$
RECOMMENDED PCB THICKNESS: $1.57^{+0.2}$

| | | |
|------------|----------|-----|
| 08-70-0060 | 5190-01T | 連鎖状 |
| EDP NO. | ENG NO. | 形状 |

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 材料 MATERIAL | 錫メッキ済み黄銅 BRASS, PRE-TINNED PLATED |
| 仕上げ FINISH | // |
| 適用電線範囲 WIRE RANGE | AWG #22~#26 |
| 被覆外径 INS. RANGE | $\phi(1.3) \sim 1.7$ |
| DRAWN BY '96/7/29 | CHK'D BY '96/7/29 |
| M.ASAOKA | M.FUKUSHIMA |
| APP'D BY '96/7/29 | 尺度 |
| M.ENOMOTO | SCALE 8 : 1 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社 | |
| REVISE ONLY ON CAD SYSTEM | |
| TITLE 名称 PCB CRIMP PIN | |
| DWG. NO. SD-5190-01* | REV J |

| | |
|----------------------------|-------|
| 角度 ANGLE | ±3° |
| 30以上 OVER | +0.3 |
| 10以上 30未満 UNDER | +0.25 |
| 10未満 UNDER | +0.2 |
| 一般公差 GENERAL TOLERANCES | |

| | | | |
|-----------|-------------------------|--------------|------------|
| 記号 LTR | 変更内容 REVISION RECORD | DR. CHK. | 日付 DATE |
| J | REDRAWN (JC70322) | M.A. M.F. | '96/7/29 |